



1e Verdieping
4860+ PEIL

Technische specificaties en eisen

- INBRAAKWERENDHEID**
Inbraakwerend hang en sluitwerk volgens NEN 5087 bereikbare gevel-elementen dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096 Uitsluitend gecertificeerd hang en sluitwerk toe te passen
 - BESTRIJDING BRAND**
Gehele pand wordt voorzien van sprinklerinstallatie volgens Programma van Eisen zoals opgesteld door STE.
Ook wordt er een dekkend patroon brandslangspels geïnstalleerd, deze worden afhankelijk van de indeling gepositioneerd.
 - BRANDELD- EN ONTRUIMINGSINSTALLATIE**
Er wordt een niet automatische brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie aangelegd conform NEN 2535, zoals aangegeven in het PVE
 - NOOD- EN TRANSPARENTVERLICHTING**
Er wordt een nood en transparantverlichting aangebracht conform NEN 1838 en NEN 6088
 - VLUCHTEN**
Alle vluchtdeuren worden voorzien van paniekbeslag.
Bij dubbele deuren worden beide deuren voorzien van paniekbeslag.
 - BESTRATINGEN / VERHARDINGEN**
Terras en bestratingen sluiten ter plaatse van de toegang van het gebouw aan op 20- Peil
 - VOUCHTERING**
Toilettruimte vloer voorzien van vloertegels
wand v.v. keramische wandtegels tot verlaagd plafond
 - TOEGANG**
Alle toegangsdeuren tot verblijfsruimtes en toegangen tot het gebouw hebben tenminste een dagmaat van 900x2300mm.
Het gebouw is integraal toegankelijk.
 - OPEN STOOTVOEGEN**
Open stootvoegen niet breder dan 10mm, i.v.m. bescherming tegen ratten en muizen
 - VLOERAFSCHEIDINGEN**
Vloerafscheiding op 1e en 2e verdieping bestaande uit stalen buisleuning v.v. glasvulling, H=1000mm.
 - TRAPPEN**
voorzien van stalen RVS buisleuning met glasvulling.
- | | |
|---|---|
| Hoofdttrap
Breedte 2300mm
Aantrede 240mm
Optrede 180mm | Vluchttrap
Breedte 1000mm
Aantrede 210mm
Optrede 200mm |
|---|---|

REVISIE

situatie gen.: Utrecht
 schaal: :
 sectie nr.: A 900
 ontwerp: RC avb
 getekend: MB
 datum: 25-02-2010
 gewijzigd: :
 b: :
 c: :
 d: :
 e: :
 f: :
 afm. tek.: A1
 schaal: 1:100
 tekening nr.: KU08-B02

**VERHEIJEN
SMEETS
AVR**

ARCHITECTEN

Verheijen Smeets
 Architecten BV
 Postbus 3119
 5930 AC Tegelen
 Venloseweg 4 Tegelen
 Telefoon 077-3269269
 Telefax 077-3732451
 E-mail info@vsarch.nl
 Arch. Reg. 1.881115.005

Bestektekning BLAD 2
1e Verdieping

Handtekening opdrachtgever:

Ontwerp en tekening zijn auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging van deze tekening en het kopiëren van het ontwerp zonder schriftelijke goedkeuring van Verheijen Smeets Architecten BV is strafbaar.